TENDER DOCUMENT

Produktname:

INSTANT HAZER 1500 T PRO

Artikelnummer:

CLIH1500TPRO

Kurzbeschreibung:

Touring-Hazer mit Mikroprozessor-Steuerung, in der 1500 W Klasse

Ausschreibungstext:

Der Hazer soll für den harten mobilen Einsatz mit robust konstruiertem Flightcase-Gehäuse mit Klappgriff und Butterfly-Verschlüssen ausgestattet sein. Mit Öffnen von nur einem Case-Deckel muss der Hazer vollständig betriebsbereit gemacht und angeschlossen werden können. Zuluft muss über bereits im Case eingebrachte Lufteinlassgitter erfolgen. Der Hazer soll ein Ausstoßvolumen von 1020 m³ pro Minute leisten können. Die Aufwärmzeit darf nicht über 45 Sekunden dauern. Der Dunstausstoß soll kontinuierlich ohne Nachheizen erfolgen und sich wie die Lüftergeschwindigkeit in 1% Schritten regeln lassen können. Der erzeugte Dunst (Haze) soll die Qualität von sehr gleichmäßigem, feinem Nebeldunst mit langer Standzeit und hoher Reflexionsfähigkeit aufweisen. Der Hazer muss unterbrechungsfrei Dunst ausstoßen können, wobei keine nennenswerten Betriebsgeräusche auftreten dürfen, die einen Betrieb bei geräuschempfindlichen Veranstaltungen wie TV- und Film-Produktionen, Modeschauen oder Firmenpräsentationen stören könnten. Ein „Fauchen“ wie bei üblichen Nebelmaschinen wird nicht akzeptiert. Der Hazer muss mit einer langlebigen Verdampfungsröhre aus austenitischem, nicht rostendem Stahl (316) ausgestattet sein. Eine Mikroprozessor-Steuerung muss für eine automatische Selbstreinigung, die Ablagerungen verhindert, sorgen. Der Hazer muss gegen Überhitzung geschützt sein. Der Fluid-Verbrauch soll nur 17 ml pro Minute bei 100% Ausstoß betragen. Der Ausstoß muss in seiner vertikalen Auswurfrichtung einstellbar sein. Das Fluid muss im Betrieb, wie auch beim Transport, in einem bis zu 5 Liter fassenden Kanister innerhalb des Gehäuses aufbewahrt werden können. Es muss ein Fluid verwendet werden, welches entsprechend Viskosität und Temperaturverhalten auf den anzubietenden Hazer abgestimmt ist. Das Fluid hat auf Wasser, das 10-fach destilliert wurde, zu basieren und muss zu 100% ölfrei und geruchsneutral sein. Es muss biologisch abbaubar und gesundheitlich vollkommen unbedenklich sein. Der Hazer muss über einen DMX-Steuerkreis für Dunstvolumen und über einen weiteren DMX-Steuerkreis für die Lüftergeschwindigkeit mindestens in Prozentschritten regelbar sein. Mittels 3-stelligem LED-Display und 3 hinterleuchteten Tasten muss der Hazer konfigurierbar und im Dunstvolumen und Lüftergeschwindigkeit separat in Prozentschritten manuell am Gerät und ohne DMX-Ansteuerung zu regeln sein.

TENDER DOCUMENT

Produktname:

INSTANT HAZER 1500 T PRO

Artikelnummer:

CLIH1500TPRO

Kurzbeschreibung:

Touring-Hazer mit Mikroprozessor-Steuerung, in der 1500 W Klasse

Geforderte Daten:

Fluidverbrauch: ≤ 17ml/min (100% Output)
Max. Output: ≥ 1020 m³/min
Aufheizzeit: ≤ 45 sec.
Überhitzungsschutz: Heizelement mit Thermostat
Fluid-Behälter: Integrierter Einschub für Fluid-Kanister bis 5 l
Protokolle: DMX512
DMX Modus: 2-Kanal
DMX Funktionen: Dunstmenge , Lüfter
Standalone Modi: Dunstmenge , Lüfter
Signal in: 3-Pol, 5-Pol XLR
Signal out: 3-Pol, 5-Pol XLR
Schutzklasse: 1
AC in: 240 V AC / 50 Hz
Pmax: ≤ 1500 W
Stromversorgungsanschluss: Netzkabel mit Schutzkontaktstecker (Typ E / CEE 7/7)
Farbe: Schwarz
Maße: ≤ 415 x 466 x 555 mm
Gewicht: ≤ 25 kg

Cameo® is a registered brand of the Adam Hall Group
Adam Hall GmbH | Adam-Hall-Str. 1 | 61267 Neu-Anspach | Germany
Phone: +49 6081 9419-0 | **adamhall**.com

TENDER DOCUMENT

Produktname:
INSTANT HAZER 1500 T PRO

Artikelnummer:
CLIH1500TPRO

Kurzbeschreibung:

Touring-Hazer mit Mikroprozessor-Steuerung, in der 1500 W Klasse

Allgemein:

Die angebotene Fluide müssen eine ungefährliche Zubereitung nach der der EG-Verordnung 1907/2006 (REACH) und der EG-Richtlinie EG 1272/2008 aufweisen.

Optional muss folgendes Zubehör erhältlich sein:
Spezialfluid für INSTANT Hazermaschinen auf Wasserbasis – Standzeit lang – Nebeldichte fein

Gebrauchsfertig mitzuliefern sind:
(nicht im Lieferumfang)

5 Liter sehr hochwertiges Spezialfluid für INSTANT Hazermaschinen auf Wasserbasis
UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG für mitgelieferte Nebelfluide
SICHERHEITSDATENBLATT gemäß 1907 / 2006 / EG für mitgelieferte Nebelfluide